

Цветная корпусная HD камера без объектива,  
разрешение 1080P(1920x1080), механический ИК фильтр День/Ночь.

Цветная корпусная HD камера без объектива, механический ИК фильтр День - Ночь, разрешение 1080P(1920x1080), 30к/с, объектив C/CS, чувствительность 0.1 лк, Матрица 2.1 Мп, 1/3" Exmor Sony Progressive scan color CMOS, WDR, DSS, BLC, AGC, 3DNR, Цифровой ZOOM, Маскирование, Меню, 12 В DC / AC24V AC, 240 мА, 58(W) x 58(H) x 71(D), рабочая температура -10°C + 50°C, влажность 80% Интерфейс HD-SDI (BNC)



#### Особенности

- Разрешение 1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps
- Под объектив C/CS
- Отличное соотношение цена/качество
- Механический ИК фильтр
- Дневной и ночной режимы работы
- Встроенный многозонный детектор движения
- Встроенное маскирование зон
- Двойное питание 12В DC / 24В AC
- Русскоязычное меню
- (BNC) /Сервисный видео выход

#### Габариты

## Технические характеристики

| Параметры видео             |   |
|-----------------------------|---|
| Матрица                     | 2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY Color CMOS  |
| Чувствительность            | 1 Лк  |
| Затвор                      | Авто/Ручной   |
| Объектив                    | Крепление C/CS  |
| Разрешение                  | 1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps  |
| Эффективные пиксели         | 1936(H) x 1217(V)   |
| Шумы                        | >50Дб   |
| Управление объективом       | DC IRIS   |
| Скорость затвора            | 1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/240, 1/500, 1/1К, 1/2К, 1/4К, 1/8К, 1/16К, 1/30К, 1/60К |
| WDR / BLC                   | OFF / WDR / BLC   |
| Усиление                    | Выкл / 0~10 dB  |
| 3DNR                        | Выкл / Низкое / Среднее / Высокое   |
| Баланс белого               | Авто / Ручное / Определить  |
| Цифровое увеличение         | 1x - 20x  |
| DSS                         | Off, x2, x3, x4   |
| Маскирование                | 23 зоны Вкл / Выкл  |
| Детектор движения           | Вкл / Выкл  |
| День/Ночь                   | Механический ИК фильтр день/ночь (Авто / Цвет / ЧБ )                                      |
| OSD                         | Управление джойстиком   |
| Экранное меню               | Есть, русский и английский язык   |
| Эксплуатация                |   |
| Питание                     | 12В DC / 24В AC / 600мА   |
| Габариты                    | 58(W) x 58(H) x 71(D)   |
| Вес                         | 200гр   |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +50°C   |
| Относительная влажность     | 80% (без конденсата)  |