FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Уличная купольная поворотная IP-камера, 2 Мп, 20-кратный зум, механический ИК фильтр, ИК подсветка

GD-CI-AP2647P

- 20-кратный моторизованный оптический зум, 16-кратный цифровой зум
- Встроенная светодиодная ИК подсветка
- Видеоаналитика
- Маскирование конфиденциальных зон
- Высокая скорость поворота (350 °/с) и наклона (200 °/с)
- Двойное питание 12 В DC / PoE

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

Спецификации	GD-CI-AP2647P
Сенсор:	1/2,8″ CMOS с прогрессивным сканированием
Разрешение видео:	1920 × 1080
Чувствительность в цветном режиме:	0,05 лк / F1.6
Чувствительность в ч/б режиме:	Ч/б: 0,01 лк / F1.6 (AGC вкл.), 0 лк с ИК подсветкой
Скорость затвора :	1 – 1/30 000 с
Фокусное расстояние объектива :	4,7–94 мм
Горизонтальный угол обзора:	61,4° – 2,9°
Кратность зума :	20x
Цифровой зум :	16x
Регулировка диафрагмы:	Автоматическая регулировка диафрагмы
Светосила объектива:	F1.6–3.5
Фокусировка:	Авто, ручной режим
Управление цветностью:	Авто, цвет, механический ИК фильтр
Количество зон конфиденциальности:	8 программируемых зон
Баланс белого :	Авто, ручной режим, непрерывная автоподстройка (ATW), помещение, улица, люминесцентная лампа, натриевая лампа
Расширенный динамический диапазон:	72 дБ (DWDR), выкл., низкий, средний, высокий уровень
Улучшение изображения:	BLC, 3D DNR
Переключение день/ночь:	Цвет, ч/б, авто
Скорость поворота :	Настраивается от 0,1 °/с до 300 °/с, переход по пресетам 350 °/с
Скорость наклона:	Настраивается от 0,1 °/с до 160 °/с, переход по пресетам 200 °/с
Диапазон поворота :	360°, бесконечно
Диапазон наклона :	От –5° до 90°
Количество пресетов:	300
Регулировка угловой скорости:	Угловая скорость может автоматически подстраиваться под кратность зума
Количество маршрутов:	8 зон патрулирования, до 32 пресетов на каждую
Количество паттернов поведения:	4 паттерна поведения, время записи для каждого паттерна более 10 минут
Действия при простое:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, съемка с поворотом, наклоном, съемка панорамы, съемка кадра, случайная съемка
Отображение позиции PTZ:	Вкл., выкл.
Заморозка пресета:	Поддерживается

Действия по расписанию:	Вызов пресета, паттерна, зоны патрулирования, автоматическая съемка, съемка с наклоном, случайная съемка, съемка кадра, съемка панорамы, перезагрузка, регулировка PTZ
Дальность ИК подсветки :	20–50 м, в зависимости от сцены
Длина волны :	850 нм
Угол ИК подсветки:	Подстраивается под зум
Видеокомпрессия:	Основной поток: H.265+, H.265, H.264+, H.264. Дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG. Третий поток: H.265, H.264, MJPEG
Профили H.264:	Main Profile, High Profile
Скорость передачи данных :	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Аудиокомпрессия:	G.726, G.711a/μ, MP2L2, PCM, G.722.1
Скорость передачи данных :	64 Кбит/с (G.711), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32–192 Кбит/с (MP2L2)
Три потока:	Поддерживается
Частота кадров:	Основной поток, 50 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 50 fps, 25 fps, 60 Гц: 1080p, 1280 × 960, 720p / 60 fps, 30 fps. Дополнительный поток, 50 Гц: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 / 25 fps
Запись на накопители:	Карты MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC с ANR (до 256 Гбайт), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Количество клиентов :	До 20 одновременно
Количество клиентов :	До 32 одновременно
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100BASE-T/TX (RJ45)
Тревожные входы и выходы :	2 входа, 2 выхода (до 24 В DC, 1 А или 110 В AC, 500 мА)
Действия по тревоге:	Вызов пресета, зоны патрулирования, паттерна, запись на карту памяти, запись по триггеру, уведомление оператора, загрузка на FTP, карту памяти, NAS, отправка email и т.д.
Поддержка накопителей:	Поддерживаются карты памяти MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC до 128 Гбайт
Аудиовходы и аудиовыходы:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Видеоаналитика :	Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа и выхода из зоны
Трекинг:	Ручной, автоматический, по событию
Защита доступа :	Аутентификация пользователя (логин и пароль), хоста (MAC-адрес), HTTPS-шифрование, контроль доступа к сети по стандарту IEEE 802.1X, фильтрация IP-адресов
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Степень защиты :	IP66
Защита от перенапряжения:	Грозозащита, защита от перенапряжения и переходных скачков напряжения TVS 4000 В
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Рабочая температура :	От –30 до +65 °C
Влажность :	Не более 90%, без конденсата
Источник питания :	12 В DC / PoE+ (802.3at)

Потребляемая мощность :	До 18 Вт (ИК подсветка до 5 Вт)
Габаритные размеры:	Ø 169,4 × 161 мм
Масса:	2450 г

Аксессуары:

GD-BR-AMF02

GD-BR-AMW11